

**UCHWAŁA NR .../.../...**  
**RADY MIEJSKIEJ ZDZIESZOWICACH**  
**Z DNIA ..... ROKU**

**w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
wsi Rozwadza**

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2020 roku, poz. 713), art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), w związku z uchwałą Nr XXXIX/271/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rozwadza, Rada Miejska w Zdzeszowicach uchwala co następuje:

**DZIAŁ I**  
**PRZEPISY OGÓLNE**

**§ 1.**

1. Stwierdza się, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Rozwadza, o którym mowa w §1 ust.2 nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdzeszowice, przyjętego uchwałą nr XX/157/2016 Rady Miejskiej w Zdzeszowicach z dnia 30 marca 2016 r.
2. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Rozwadza.
3. Załącznikami do niniejszej uchwały są:
  - 1) załącznik nr 1 – rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:1000;
  - 2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;
  - 3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

**§ 2.**

Następujące określenia stosowane w tekście uchwały oznaczają:

- 1) **plan** – to miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały;
- 2) **teren** – to obszar o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem;
- 3) **przeznaczenie podstawowe terenu** – to przeznaczenie dominujące na terenie działki budowlanej, ustalone dla każdego terenu;
- 4) **przeznaczenie uzupełniające terenu** – to przeznaczenie inne niż podstawowe, które nie jest przeznaczeniem dominującym w granicach działki budowlanej i nie może występować samodzielnie;
- 5) **usługi publiczne** – to funkcje terenów i obiektów realizujących cele publiczne w dziedzinach: oświaty, kultury, zdrowia i opieki społecznej, sportu i rekreacji, administracji;

- 6) **usługi** – to funkcje terenów i obiektów służące zaspokajaniu potrzeb ludności, nie związane z wytwarzaniem dóbr materialnych metodami przemysłowymi, z wykluczeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży większej niż 2000m<sup>2</sup>;
- 7) **usługi nieuciążliwe** – to usługi, których oddziaływanie nie powoduje przekroczenia norm emisji na sąsiednich działkach budowlanych oraz które nie są zaliczane do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;
- 8) **urządzenia towarzyszące** – to urządzenia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektów budowlanych lub stanowiące wyposażenie terenu, takie jak sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, dojścia i dojazdy, place manewrowe i postojowe oraz budynki i wiaty garażowe i gospodarcze;
- 9) **nieprzekraczalna linia zabudowy** – to linia określająca minimalną odległość wznoszenie naziemnych części budynków i budowli od krawędzi jezdni, linii rozgraniczającej lub innego elementu zgodnie z ustaleniami planu; nieprzekraczalne linie zabudowy nie dotyczą sieci uzbrojenia terenu, obiektów lub urządzeń infrastruktury technicznej; linię nieprzekraczalną zabudowy mogą przekroczyć schody, zadaszenia, wiatrolapy, gzymsy, balkony i inne elementy elewacji budynku, na odległość nie większą niż 2 m, pod warunkiem zachowania przepisów odrębnych;
- 10) **obowiązującej linii zabudowy** - należy przez to rozumieć linię, na której należy sytuować lico zewnętrznej ściany budynków przyulicznych, na szerokości minimalnie 70 % elewacji frontowej budynku, w przypadku budynków, lokalizowanych na działkach, których kąt nachylenia granic działki do linii rozgraniczającej drogi nie jest równy 90°, przynajmniej narożnik ściany frontowej budynku musi stać na tej linii;
- 11) **wysokość zabudowy** – pionowa wysokość dla:
  - a) budynków –mierzoną zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie prawa budowlanego,
  - b) pozostałych obiektów budowlanych, z wyjątkiem: obiektów telekomunikacyjnych, obiektów liniowych , urządzeń infrastruktury technicznej, budowli związanych z zabudową produkcyjną takich jak maszty, kominy, suwnice oraz silosów rolniczych, mierzoną od najniższej położonej powierzchni terenu zajętej przez obiekt budowlany do najwyższej położonego punktu obiektu.

### § 3.

Obowiązującymi ustaleniami rysunku planu są:

- 1) granica obszaru opracowania planu;
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 3) oznaczenia przeznaczenia terenów, zawierające symbole literowe i numery, wyróżniające je spośród innych terenów;
- 4) nieprzekraczalne linie zabudowy;
- 5) obowiązujące linie zabudowy;
- 6) granica historycznego układu ruralistycznego;
- 7) granica strefy ochrony konserwatorskiej;
- 8) zabytki nieruchome ujęte w gminnej ewidencji zabytków;
- 9) obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytków;
- 10) stanowiska archeologiczne (numer stanowiska w obrębie);

- 11) stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru zabytków (numer stanowiska);
- 12) stanowiska archeologiczne archiwalne (numer stanowiska);
- 13) obszar szczególnego zagrożenia powodzią, (obszar, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat - Q 10% oraz jest średnie i wynosi raz na 100 lat - Q 1%);
- 14) granica obszaru na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat - Q 10%;
- 15) granica obszaru na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat - Q 1%;
- 16) granica obszaru na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat - Q 0,2%;
- 17) linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia 110 kV ze strefą technologiczną;
- 18) granica otuliny Parku Krajobrazowego "Góry Św. Anny";
- 19) gazociąg Zdzeszowice - Brzeg Opolski DN100, odgałęzienie do stacji gazowej Rozwadza DN 100 PN 4,0 MPa, MOP 3,6 (rok budowy 1994) ze strefą kontrolowaną;
- 20) gazociąg Zdzeszowice - Brzeg Opolski DN400, PN 6,3 MPa, MOP 5,5 (rok budowy 2007) ze strefą kontrolowaną;
- 21) gazociąg Zdzeszowice - Brzeg Opolski DN400, PN 4,0 MPa, MOP 3,6 (rok budowy 1981) ze strefą kontrolowaną;
- 22) gazociąg podwyższonego średniego ciśnienia DN500 (rok budowy 1986);
- 23) gazociąg wysokiego ciśnienia Zdzeszowice - Wrocław DN 1000 MOP 8,4 MPa;
- 24) granica Głównego Zbiornik Wód Podziemnych 332 Subniecka Kędzierzyńsko – Głubczycka;
- 25) granica Głównego Zbiornik Wód Podziemnych 335 Zbiornik Krapkowice - Strzelce Opolskie;
- 26) granica obszarów pod budowę urządzeń wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych o mocy przekraczającej 100 kW;
- 27) strefa ochronna związana z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu terenu obszarów rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych o mocy przekraczającej 100 kW.

#### § 4.

W planie nie określa się:

- 1) obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa ze względu na brak występowania takich terenów;
- 2) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej ze względu na brak występowania obiektów i obszarów o takich walorach;
- 3) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, innych niż wynikającego z przepisów odrębnych, ze względu na brak występowania terenów wymagających takich ustaleń.

---

## DZIAŁ II PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE

### Rozdział 1 Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów

#### § 5.

#### 1. Dla terenów oznaczonych symbolami od 1MN do 7MN ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
- 2) w zakresie przeznaczenia podstawowego dopuszcza się realizowanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej;
- 3) przeznaczenie uzupełniające:
  - a) tereny zabudowy usługowej nieuciążliwej,
  - b) tereny zieleni urządzonej;
- 4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
  - a) maksymalna wysokość zabudowy nie może przekroczyć 2 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze użytkowe, lecz nie więcej niż 9 m,
  - b) maksymalna powierzchnia zabudowana działki budowlanej: 30%,
  - c) maksymalna intensywność zabudowy działki budowlanej: 0,6,
  - d) minimalna intensywność zabudowy działki budowlanej: 0,02,
  - e) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej działki budowlanej: 50%,
  - f) dachy dwuspadowe w układzie symetrycznym lub wielospadowe o spadkach połaci dachowych zawartych między 35°-45°, kryte dachówką ceramiczną lub innymi materiałami w odcieniach koloru czerwonego lub szarego,
  - g) dla budynków garażowych i gospodarczych dopuszcza się dachy płaskie, jedno lub dwuspadowe o kącie nachylenia do 45°.

#### 2. Dla terenów oznaczonych symbolami od 8MN do 16MN ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
- 2) w zakresie przeznaczenia podstawowego dopuszcza się realizowanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej;
- 3) przeznaczenie uzupełniające:
  - a) tereny zabudowy usługowej nieuciążliwej,
  - b) tereny zieleni urządzonej;
- 4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
  - a) maksymalna wysokość zabudowy nie może przekroczyć 2 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze użytkowe, lecz nie więcej niż 9 m,
  - b) maksymalna powierzchnia zabudowana działki budowlanej: 40%,
  - c) maksymalna intensywność zabudowy działki budowlanej: 0,8,
  - d) minimalna intensywność zabudowy działki budowlanej: 0,05,
  - e) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej działki budowlanej: 40%,
  - f) dachy dwuspadowe w układzie symetrycznym lub wielospadowe o spadkach połaci dachowych zawartych między 35°-45°, kryte dachówką ceramiczną lub innymi materiałami w odcieniach koloru czerwonego lub szarego,

- g) dla budynków garażowych i gospodarczych dopuszcza się dachy płaskie, jedno lub dwuspadowe o kącie nachylenia do 45°.

**3. Dla terenów oznaczonych symbolami od 17MN do 25MN ustala się:**

- 1) przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
- 2) w zakresie przeznaczenia podstawowego dopuszcza się realizowanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej;
- 3) przeznaczenie uzupełniające:
  - a) tereny zabudowy usługowej nieuciążliwej,
  - b) tereny zieleni urządzonej;
- 4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
  - a) maksymalna wysokość zabudowy nie może przekroczyć 2 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze użytkowe, lecz nie więcej niż 9 m,
  - b) maksymalna powierzchnia zabudowana działki budowlanej: 20%,
  - c) maksymalna intensywność zabudowy działki budowlanej: 0,4,
  - d) minimalna intensywność zabudowy działki budowlanej: 0,02,
  - e) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej działki budowlanej: 60%,
  - f) dachy dwuspadowe w układzie symetrycznym lub wielospadowe o spadkach połaci dachowych zawartych między 35°-45°, kryte dachówką ceramiczną lub innymi materiałami w odcieniach koloru czerwonego lub szarego,
  - g) dla budynków garażowych i gospodarczych dopuszcza się dachy płaskie, jedno lub dwuspadowe o kącie nachylenia do 45°.

**4. Dla terenów oznaczonych symbolami od 26MN do 29MN ustala się:**

- 1) przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
- 2) w zakresie przeznaczenia podstawowego dopuszcza się realizowanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej;
- 3) przeznaczenie uzupełniające:
  - a) tereny zabudowy usługowej nieuciążliwej,
  - b) tereny zieleni urządzonej;
- 4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
  - a) maksymalna wysokość zabudowy nie może przekroczyć 2 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze użytkowe, lecz nie więcej niż 9 m,
  - b) maksymalna powierzchnia zabudowana działki budowlanej: 40%,
  - c) maksymalna intensywność zabudowy działki budowlanej: 0,8,
  - d) minimalna intensywność zabudowy działki budowlanej: 0,05,
  - e) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej działki budowlanej: 40%,
  - f) dachy dwuspadowe w układzie symetrycznym lub wielospadowe o spadkach połaci dachowych zawartych między 35°-45°, kryte dachówką ceramiczną lub innymi materiałami w odcieniach koloru czerwonego lub szarego,
  - g) dla budynków garażowych i gospodarczych dopuszcza się dachy płaskie, jedno lub dwuspadowe o kącie nachylenia do 45°,
  - h) część terenów znajduje się w granicach historycznego układu ruralistycznego, dla którego obowiązują ustalenia § 9 planu.

**5. Dla terenów oznaczonych symbolami od 30MN do 34MN ustala się:**

- 1) przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
- 2) w zakresie przeznaczenia podstawowego dopuszcza się realizowanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej;
- 3) przeznaczenie uzupełniające:
  - a) tereny zabudowy usługowej nieuciążliwej,
  - b) tereny zieleni urządzonej;
- 4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
  - a) maksymalna wysokość zabudowy nie może przekroczyć 2 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze użytkowe, lecz nie więcej niż 9 m,
  - b) maksymalna powierzchnia zabudowana działki budowlanej: 40%,
  - c) maksymalna intensywność zabudowy działki budowlanej: 0,8,
  - d) minimalna intensywność zabudowy działki budowlanej: 0,05,
  - e) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej działki budowlanej: 40%,
  - f) dachy dwuspadowe w układzie symetrycznym lub wielospadowe o spadkach połaci dachowych zawartych między 35°-45°, kryte dachówką ceramiczną lub innymi materiałami w odcieniach koloru czerwonego lub szarego,
  - g) dla budynków garażowych i gospodarczych dopuszcza się dachy płaskie, jedno lub dwuspadowe o kącie nachylenia do 45°.

**6. Dla terenu oznaczonego symbolem 1RM ustala się:**

- 1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych;
- 2) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
  - a) maksymalna wysokość zabudowy, nie może przekroczyć: 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe, lecz nie więcej niż 10 m,
  - b) maksymalna wysokość silosów 14 m.
  - c) maksymalna powierzchnia zabudowana działki budowlanej: 40 %,
  - d) maksymalna intensywność zabudowy działki budowlanej: 0,8,
  - e) minimalna intensywność zabudowy działki budowlanej: 0,05
  - f) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej działki budowlanej: 40%,
  - g) dachy dwuspadowe, w układzie symetrycznym, o spadkach połaci dachowych zawartych między 35°-45°, kryte dachówką ceramiczną lub innymi materiałami w odcieniach koloru czerwonego i szarego
  - h) dla budynków garażowych i gospodarczych dopuszcza się dachy płaskie, jedno lub dwuspadowe o kącie nachylenia do 45 stopni.
- 3) maksymalna obsada zwierząt poniżej 40 DJP.

**7. Dla terenu oznaczonego symbolem 2RM ustala się:**

- 1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych;
- 2) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
  - a) maksymalna wysokość zabudowy, nie może przekroczyć: 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe, lecz nie więcej niż 10 m,

- b) maksymalna wysokość silosów 14 m.
  - c) maksymalna powierzchnia zabudowana działki budowlanej: 60 %,
  - d) maksymalna intensywność zabudowy działki budowlanej: 1,0,
  - e) minimalna intensywność zabudowy działki budowlanej: 0,05
  - f) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej działki budowlanej: 30%,
  - g) dachy dwuspadowe, w układzie symetrycznym, o spadkach połaci dachowych zawartych między 35°-45°, kryte dachówką ceramiczną lub innymi materiałami w odcieniach koloru czerwonego i szarego
  - h) dla budynków garażowych i gospodarczych dopuszcza się dachy płaskie, jedno lub dwuspadowe o kącie nachylenia do 45 stopni.
- 3) teren znajduje się w granicach historycznego układu ruralistycznego, dla którego obowiązują ustalenia § 9 planu.
  - 4) maksymalna obsada zwierząt poniżej 40 DJP.

**8. Dla terenów oznaczonych symbolami 1RM/MN, 2RM/MN ustala się:**

- 1) przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
- 2) w zakresie przeznaczenia podstawowego dopuszcza się realizowanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej oraz zabudowy zagrodowej i usługowej;
- 3) przeznaczenie uzupełniające:
  - a) tereny zabudowy usługowej nieuciążliwej,
  - b) tereny zieleni urządzonej;
- 4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
  - b) maksymalna wysokość zabudowy nie może przekroczyć 2 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze użytkowe, lecz nie więcej niż 10 m,
  - c) maksymalną powierzchnię zabudowaną działki budowlanej: 40%,
  - d) maksymalna intensywność zabudowy działki budowlanej: 0,8,
  - e) minimalna intensywność zabudowy działki budowlanej: 0,02,
  - f) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej działki budowlanej: 40%,
  - g) dachy dwuspadowe, w układzie symetrycznym, o spadkach połaci dachowych zawartych między 35°-45°, kryte dachówką ceramiczną lub innymi materiałami w odcieniach koloru czerwonego i szarego
  - h) dla budynków garażowych i gospodarczych dopuszcza się dachy płaskie, jedno lub dwuspadowe o kącie nachylenia do 45°;
- 5) maksymalna obsada zwierząt poniżej 20 DJP.

**9. Dla terenów oznaczonych symbolami od 3RM/MN do 6RM/MN ustala się:**

- 1) przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
- 2) w zakresie przeznaczenia podstawowego dopuszcza się realizowanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej oraz zabudowy zagrodowej i usługowej;
- 3) przeznaczenie uzupełniające:
  - a) tereny zabudowy usługowej nieuciążliwej,
  - b) tereny zieleni urządzonej;

- 4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
  - a) maksymalna wysokość zabudowy nie może przekroczyć 2 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze użytkowe, lecz nie więcej niż 10 m,
  - b) maksymalną powierzchnię zabudowaną działki budowlanej: 40%,
  - c) maksymalna intensywność zabudowy działki budowlanej: 0,8,
  - d) minimalna intensywność zabudowy działki budowlanej: 0,02,
  - e) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej działki budowlanej: 40%,
  - f) dachy dwuspadowe, w układzie symetrycznym, o spadkach połaci dachowych zawartych między 35°-45°, kryte dachówką ceramiczną lub innymi materiałami w odcieniach koloru czerwonego i szarego,
  - g) dla budynków garażowych i gospodarczych dopuszcza się dachy płaskie, jedno lub dwuspadowe o kącie nachylenia do 45°;
- 5) część terenów znajduje się w granicach historycznego układu ruralistycznego, dla którego obowiązują ustalenia § 9 planu;
- 6) maksymalna obsada zwierząt poniżej 20 DJP.

**10. Dla terenów oznaczonych symbolami od 1M/U do 6M/U ustala się:**

- 1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej nieuciążliwej;
- 2) przeznaczenie uzupełniające: tereny zieleni urządzonej;
- 3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
  - a) maksymalna wysokość zabudowy nie może przekroczyć 3 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe, lecz nie więcej niż 12m,
  - b) maksymalna powierzchnia zabudowana działki budowlanej: 40%,
  - c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej działki budowlanej: 40%,
  - d) maksymalna intensywność zabudowy działki budowlanej: 1,2,
  - e) minimalna intensywność zabudowy działki budowlanej: 0,02,
  - f) ustala się jako obowiązujące stosowanie w budynkach połaci dachowych od 30° do 45°, w układzie symetrycznym, dopuszcza się dachy dwuspadowe i wielospadowe, w parterowej zabudowie usługowej, garażowej i gospodarczej dopuszcza się dachy płaskie i jednospadowe;
- 4) w granicach działki budowlanej dopuszcza się realizowanie zabudowy mieszkaniowej z usługami lub zabudowy usługowej.

**11. Dla terenu oznaczonego symbolem 7M/U ustala się:**

- 1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej nieuciążliwej;
- 2) przeznaczenie uzupełniające: tereny zieleni urządzonej;
- 3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
  - a) maksymalna wysokość zabudowy nie może przekroczyć 3 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe, lecz nie więcej niż 12m,
  - b) maksymalna powierzchnia zabudowana działki budowlanej: 40%,
  - c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej działki budowlanej: 40%,
  - d) maksymalna intensywność zabudowy działki budowlanej: 1,2,
  - e) minimalna intensywność zabudowy działki budowlanej: 0,02,
  - f) ustala się jako obowiązujące stosowanie w budynkach połaci dachowych od 30° do 45°, w układzie symetrycznym, dopuszcza się dachy dwuspadowe i wielospadowe, w parterowej

zabudowie usługowej, garażowej i gospodarczej dopuszcza się dachy płaskie i jednospadowe;

- 4) w granicach działki budowlanej dopuszcza się realizowanie zabudowy mieszkaniowej z usługami lub zabudowy usługowej;
- 5) teren znajduje się w granicach historycznego układu ruralistycznego, dla którego obowiązują ustalenia § 9 planu.

### **12. Dla terenów oznaczonych symbolami od 8M/U do 10M/U ustala się:**

- 1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej nieuciążliwej;
- 2) przeznaczenie uzupełniające:
  - a) usługi publiczne,
  - b) tereny zieleni urządzonej;
- 3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
  - a) maksymalna wysokość zabudowy nie może przekroczyć 3 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe, lecz nie więcej niż 12m,
  - b) maksymalna powierzchnia zabudowana działki budowlanej: 40%,
  - c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej działki budowlanej: 40%,
  - d) maksymalna intensywność zabudowy działki budowlanej: 1,2,
  - e) minimalna intensywność zabudowy działki budowlanej: 0,02,
  - f) ustala się jako obowiązujące stosowanie w budynkach połaci dachowych od 30° do 45°, w układzie symetrycznym, dopuszcza się dachy dwuspadowe i wielospadowe, w parterowej zabudowie usługowej, garażowej i gospodarczej dopuszcza się dachy płaskie i jednospadowe;
- 4) w granicach działki budowlanej dopuszcza się realizowanie zabudowy mieszkaniowej z usługami lub zabudowy usługowej;
- 5) teren znajduje się w granicach historycznego układu ruralistycznego, dla którego obowiązują ustalenia § 9 planu.

### **13. Dla terenu oznaczonego symbolem 11M/U ustala się:**

- 1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej nieuciążliwej;
- 2) przeznaczenie uzupełniające:
  - a) usługi publiczne,
  - b) tereny zieleni urządzonej;
- 3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
  - a) maksymalna wysokość zabudowy nie może przekroczyć 3 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe, lecz nie więcej niż 14 m,
  - b) maksymalna powierzchnia zabudowana działki budowlanej: 60%,
  - c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej działki budowlanej: 10%,
  - d) maksymalna intensywność zabudowy działki budowlanej: 1,5,
  - e) minimalna intensywność zabudowy działki budowlanej: 0,02,
  - f) ustala się jako obowiązujące stosowanie w budynkach połaci dachowych do 45°, w układzie symetrycznym, dopuszcza się dachy dwuspadowe i wielospadowe, w parterowej zabudowie usługowej, garażowej i gospodarczej dopuszcza się dachy płaskie;
- 4) w granicach działki budowlanej dopuszcza się realizowanie zabudowy mieszkaniowej z usługami lub zabudowy usługowej;

- 5) teren znajduje się w granicach strefy ochrony konserwatorskiej, obejmującą historyczną zabudowę pałacową z założeniem parkowych – obszar wpisany do rejestru zabytków, dla którego obowiązują przepisy odrębne oraz ustalenia § 9 planu.
- 6) teren znajduje się w granicach historycznego układu ruralistycznego, dla którego obowiązują ustalenia § 9 planu.

**14. Dla terenów oznaczonych symbolami 1MU/US, 2 MU/US ustala się:**

- 1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej nieuciążliwej oraz usług sportu i rekreacji;
- 2) przeznaczenie uzupełniające: tereny zieleni urządzonej;
- 3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
  - a) maksymalna wysokość zabudowy nie może przekroczyć 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe, lecz nie więcej niż 12m,
  - b) maksymalną powierzchnię zabudowaną działki budowlanej: 60%,
  - c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej działki budowlanej: 40%,
  - d) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy działki budowlanej: 1,0,
  - e) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy działki budowlanej: 0,02,
  - f) ustala się jako obowiązujące stosowanie w budynkach połaci dachowych od 30° do 45°, w układzie symetrycznym, dopuszcza się dachy dwuspadowe i wielospadowe, w parterowej zabudowie usługowej, garażowej i gospodarczej dopuszcza się dachy płaskie i jednospadowe;
- 4) dopuszcza się realizowanie przeznaczenia podstawowego jako budynki usługowe, usługowo – mieszkaniowe a usługi sportu i uzupełniające przeznaczenie usług publicznych zabrania się realizować łącznie z zabudową mieszkaniową.

**15. Dla terenu oznaczonego symbolem 1RU ustala się:**

- 1) przeznaczenie podstawowe: tereny obsługi gospodarki rolniczej, w gospodarstwach rybackich;
- 2) przeznaczenie uzupełniające: tereny zieleni urządzonej;
- 3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
  - a) maksymalna wysokość zabudowy nie może przekroczyć 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe, lecz nie więcej niż 10 m,
  - b) maksymalną powierzchnię zabudowaną działki budowlanej: 20%,
  - c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej działki budowlanej: 60%,
  - d) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy działki budowlanej: 0,4,
  - e) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy działki budowlanej: 0,
  - f) ustala się jako obowiązujące stosowanie w budynkach połaci dachowych od 30° do 45°, w układzie symetrycznym, dopuszcza się dachy dwuspadowe i wielospadowe, w parterowej zabudowie usługowej, garażowej i gospodarczej dopuszcza się dachy płaskie i jednospadowe.

**16. Dla terenów oznaczonych symbolami od 1U do 3U ustala się:**

- 1) przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy usługowej;
- 2) przeznaczenie uzupełniające: tereny zieleni urządzonej;
- 3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- a) maksymalna wysokość zabudowy nie może przekroczyć 10 m,
- b) maksymalna powierzchnia zabudowana działki budowlanej: 60%,
- c) maksymalna intensywność zabudowy działki budowlanej: 1,2,
- d) minimalna intensywność zabudowy działki budowlanej: 0,02
- e) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej działki budowlanej: 20%,
- f) ustala się jako obowiązujące stosowanie w budynkach połaci dachowych do 30°, dopuszcza się dachy płaskie, dwuspadowe i jednospadowe,
- g) dopuszcza się lokalizację tymczasowych budynków i obiektów na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, o charakterze ekspozycyjnym, o lekkiej konstrukcji łatwej do demontażu.

**17. Dla terenu oznaczonego symbolem 1UI ustala się:**

- 1) przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy usługowej innej – ochotnicza straż pożarna
- 2) przeznaczenie uzupełniające: tereny zieleni urządzonej;
- 3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
  - a) maksymalna wysokość zabudowy nie może przekroczyć 10 m,
  - b) maksymalna powierzchnia zabudowana działki budowlanej: 60%,
  - c) maksymalna intensywność zabudowy działki budowlanej: 1,0,
  - d) minimalna intensywność zabudowy działki budowlanej: 0,02
  - e) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej działki budowlanej: 20%,
  - f) ustala się jako obowiązujące stosowanie w budynkach połaci dachowych do 30°, dopuszcza się dachy płaskie, dwuspadowe i jednospadowe,
  - g) dopuszcza się lokalizację tymczasowych budynków i obiektów na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, o charakterze ekspozycyjnym, o lekkiej konstrukcji łatwej do demontażu.

**18. Dla terenu oznaczonego symbolem 1UT ustala się:**

- 1) przeznaczenie podstawowe - tereny usług turystyki
- 2) przeznaczenie uzupełniające: tereny zieleni urządzonej;
- 3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
  - a) maksymalna wysokość zabudowy nie może przekroczyć 10 m,
  - b) maksymalna powierzchnia zabudowana działki budowlanej: 30%,
  - c) maksymalna intensywność zabudowy działki budowlanej: 0,6,
  - d) minimalna intensywność zabudowy działki budowlanej: 0,
  - e) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej działki budowlanej: 50%,
  - f) ustala się jako obowiązujące stosowanie w budynkach połaci dachowych do 45°, w układzie symetrycznym, dopuszcza się dachy płaskie i dwuspadowe,
  - g) dopuszcza się lokalizację tymczasowych budynków i obiektów na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, o charakterze ekspozycyjnym, o lekkiej konstrukcji łatwej do demontażu.
- 4) W granicach obszaru szczególnego zagrożenia powodzią obowiązują przepisy odrębne ustawy Prawo Wodne oraz ustala się zakaz lokalizowania nowej zabudowy.

**19. Dla terenu oznaczonego symbolem 1UKr ustala się:**

- 1) przeznaczenie podstawowe - tereny usług kultu religijnego;
- 2) przeznaczenie uzupełniające:
  - a) zabudowa mieszkaniowa,
  - b) zielen publiczna;

- 3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
  - a) wysokość zabudowy nie może przekroczyć 20 m,
  - b) maksymalna powierzchnia zabudowana działki budowlanej: 30%,
  - c) maksymalna intensywność zabudowy działki budowlanej: 0,8,
  - d) minimalna intensywność zabudowy działki budowlanej: 0,02,
  - e) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej działki budowlanej: 40%,
  - f) ustala się jako obowiązujące stosowanie w budynkach połaci dachowych do 45°, w układzie symetrycznym, dopuszcza się dachy wielospadowe,
- 4) teren znajduje się w granicach historycznego układu ruralistycznego, dla którego obowiązują ustalenia § 9 planu.

**20. Dla terenu oznaczonego symbolem 1UK/U ustala się:**

- 1) przeznaczenie podstawowe - tereny usług kultury i zabudowy usługowej;
- 2) przeznaczenie uzupełniające:
  - a) usługi kultu religijnego
  - b) zabudowa mieszkaniowa,
  - c) zieleń publiczna;
- 3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
  - a) maksymalna wysokość zabudowy nie może przekroczyć 14 m,
  - b) ustala się maksymalny wskaźnik zabudowy działki: 40%,
  - c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,0,
  - d) ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki: 20%,
  - e) ustala się jako obowiązujące stosowanie w budynkach połaci dachowych do 45°, w układzie symetrycznym, dopuszcza się dachy wielospadowe.

**21. Dla terenów oznaczonych symbolami 1MW, 2MW ustala się:**

- 1) przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
- 2) przeznaczenie uzupełniające:
  - a) tereny zieleni urządzonej,
  - b) zabudowa usługowa nieuciążliwa;
- 3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
  - a) maksymalna wysokość zabudowy nie może przekroczyć 3 kondygnacji, nie więcej niż 10m,
  - b) maksymalna powierzchnia zabudowana działki budowlanej: 60%,
  - c) maksymalna intensywność zabudowy działki budowlanej: 1,6,
  - d) minimalna intensywność zabudowy działki budowlanej: 0,2
  - e) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej działki budowlanej: 20%,
  - f) ustala się jako obowiązujące stosowanie w budynkach połaci dachowych do 45°, w układzie symetrycznym, dopuszcza się dachy płaskie i dwuspadowe,
- 4) tereny znajdują się w granicach historycznego układu ruralistycznego, dla którego obowiązują ustalenia § 9 planu.

**22. Dla terenu oznaczonego symbolem 1MW/UP ustala się:**

- 1) przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług publicznych;

- 2) w granicach działki budowlanej dopuszcza się realizowanie wyłącznie usług publicznych lub zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
- 3) przeznaczenie uzupełniające:
  - a) tereny zieleni urządzonej,
  - b) zabudowa usługowa nieuciążliwa;
- 4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
  - a) wysokość zabudowy nie może przekroczyć 12 m,
  - b) maksymalną powierzchnię zabudowaną działki budowlanej: 60%,
  - c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy działki budowlanej: 1,0,
  - d) minimalna intensywność zabudowy działki budowlanej: 0,02,
  - e) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej działki budowlanej: 20%,
  - f) ustala się jako obowiązujące stosowanie w budynkach połaci dachowych do 45°, w układzie symetrycznym, dopuszcza się dachy płaskie i wielospadowe,
  - g) dopuszcza się lokalizację tymczasowych budynków i obiektów na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, o charakterze ekspozycyjnym, o lekkiej konstrukcji łatwej do demontażu.

**23. Dla terenu oznaczonego symbolem 1P/U ustala się:**

- 1) przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy produkcyjnej i usługowej;
- 2) przeznaczenie uzupełniające: tereny zieleni urządzonej;
- 3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
  - a) maksymalna wysokość zabudowy nie może przekroczyć 14 m,
  - b) maksymalna wysokość elementów technologicznych, takich jak maszty, kominy, suwnice: 30 m,
  - c) maksymalna powierzchnia zabudowana działki budowlanej: 60%,
  - d) maksymalna intensywność zabudowy działki budowlanej: 1,2,
  - e) minimalna intensywność zabudowy działki budowlanej: 0,01
  - f) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej działki budowlanej: 20%,
  - g) ustala się jako obowiązujące stosowanie w budynkach połaci dachowych do 45°, w układzie symetrycznym, dopuszcza się dachy płaskie i wielospadowe,
  - h) dopuszcza się lokalizację tymczasowych budynków i obiektów na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, o charakterze ekspozycyjnym, o lekkiej konstrukcji łatwej do demontażu.

**24. Dla terenów oznaczonych symbolami od 1AG/Ef do 4AG/Ef ustala się:**

- 1) przeznaczenie podstawowe – tereny aktywności gospodarczej i elektroenergetyki - lokalizowania urządzeń wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych o mocy przekraczającej 100 kW - farma fotowoltaiczna;
- 2) przeznaczenie uzupełniające: tereny zieleni urządzonej;
- 3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu przy przeznaczeniu na aktywności gospodarcze:
  - a) maksymalna wysokość zabudowy nie może przekroczyć 14 m,
  - b) maksymalna wysokość elementów technologicznych, takich jak maszty, kominy, suwnice: 30m,
  - c) maksymalna powierzchnia zabudowana działki budowlanej: 60%,
  - d) maksymalna intensywność zabudowy działki budowlanej: 1,5,
  - e) minimalna intensywność zabudowy działki budowlanej: 0,

- f) ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki: 20%,
  - g) ustala się dachy płaskie, dwuspadowe, jednospadowe o kącie nachylenia połaci dachu do 30 stopni;
- 4) W związku z bezpośrednim sąsiedztwem z linia kolejową na terenach w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowej:
- a) zakazuje lokalizowania zakładów produkcyjnych związanych z produkcją i obrotem substancjami łatwopalnymi, wybuchowymi, żrącymi stanowiącymi potencjalne zagrożenie dla ruchu kolejowego,
  - b) zakłady pyłące winny być wyposażone w urządzenia odpylające i zraszające,
  - c) place składowe, manewrowe, parkingi winny mieć nawierzchnie twardą ze spadkiem zapewniającym spływ wody w kierunku przeciwnym do terenów kolejowych,
  - d) dopuszczalne jest lokalizowanie urządzeń telekomunikacji w tym konstrukcji wieżowych pod warunkiem, że odległość usytuowania maszty od obszaru kolejowego będzie większa niż wysokość obiektu budowlanego oraz planowane urządzenia nie będą zakłócać urządzeń łączności kolejowej.

**25. Dla terenów oznaczonych symbolami od 5AG/Ef do 7AG/Ef ustala się:**

- 1) przeznaczenie podstawowe – tereny aktywności gospodarczej i elektroenergetyki - lokalizowania urządzeń wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych o mocy przekraczającej 100 kW - farma fotowoltaiczna;
- 2) przeznaczenie uzupełniające: tereny zieleni urządzonej;
- 3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu przy przeznaczeniu na aktywności gospodarcze:
  - a) maksymalna wysokość zabudowy nie może przekroczyć 14 m,
  - b) maksymalna wysokość elementów technologicznych, takich jak maszty, kominy, suwnice: 30m,
  - c) maksymalna powierzchnia zabudowana działki budowlanej: 60%,
  - d) maksymalna intensywność zabudowy działki budowlanej: 1,5,
  - e) minimalna intensywność zabudowy działki budowlanej: 0,
  - f) ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki: 20%,
  - g) ustala się dachy płaskie, dwuspadowe, jednospadowe o kącie nachylenia połaci dachu do 30 stopni.

**26. Dla terenu oznaczonego symbolami 1Ef ustala się:**

- 1) przeznaczenie podstawowe: tereny elektroenergetyki - lokalizowania urządzeń wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych o mocy przekraczającej 100 kW - farma fotowoltaiczna;
- 2) w zakresie przeznaczenia podstawowego na terenie dopuszcza się:
  - a) lokalizowanie urządzeń wytwarzających energię elektryczną w procesie przetwarzania energię promieniowania słonecznego - ogniw fotowoltaicznych wraz z konstrukcjami wsporczymi,
  - b) lokalizowanie stacji transformatorowych oraz obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej,
  - c) lokalizacja dróg wewnętrznych i parkingów;
- 3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- a) maksymalna powierzchnia zabudowana działki budowlanej: 60%
- b) minimalna intensywność zabudowy działki budowlanej: 0,
- c) maksymalna intensywność zabudowy działki budowlanej: 0,6,
- d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej działki budowlanej: 20%,
- e) maksymalna wysokość zabudowy, w tym konstrukcji wsporczych wraz z zamocowanymi ogniwami fotowoltaicznymi: 6 m.

**27. Dla terenów oznaczonych symbolami od 1ZI do 3ZI ustala się:**

- 1) przeznaczenie podstawowe: tereny zieleni izolacyjnej;
- 2) przeznaczenie uzupełniające:
  - a) infrastruktura techniczna i komunikacyjna
  - b) parkingi i miejsca postojowe;
- 3) zakaz zabudowy za wyjątkiem budowli związanych z przeznaczeniem uzupełniającym ;
- 4) maksymalną powierzchnię zabudowaną działki budowlanej: 5%;
- 5) minimalna intensywność zabudowy działki budowlanej: 0;
- 6) maksymalną intensywność zabudowy działki budowlanej: 0,05;
- 7) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej działki budowlanej: 50%;
- 8) maksymalną wysokość budowli i urządzeń infrastruktury technicznej 8 m.

**28. Dla terenów oznaczonych symbolami 1ZP/U, 2ZP/U ustala się:**

- 1) przeznaczenie podstawowe – tereny zieleni urządzonej, zieleni parkowej oraz zabudowy usługowej;
- 2) sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego należy prowadzić nie naruszając systemów korzeniowych istniejących drzew oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami;
- 3) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej, urządzeń zabawowych dla dzieci, wytyczanie utwardzonych ścieżek dla pieszych;
- 4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
  - a) maksymalna wysokość zabudowy nie może przekroczyć 10 m,
  - b) maksymalna powierzchnia zabudowana działki budowlanej: 60%,
  - c) maksymalna intensywność zabudowy działki budowlanej: 1,0,
  - d) minimalna intensywność zabudowy działki budowlanej: 0,
  - e) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej działki budowlanej: 20%.

**29. Dla terenu oznaczonego symbolem 1US ustala się:**

- 1) przeznaczenie podstawowe – tereny usług sportu i rekreacji;
- 2) dopuszcza się lokalizację budynków, urządzeń infrastruktury technicznej, urządzeń zabawowych dla dzieci, wytyczanie utwardzonych ścieżek dla pieszych;
- 3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
  - a) maksymalna wysokość zabudowy nie może przekroczyć 10 m,
  - b) maksymalną powierzchnię zabudowaną działki budowlanej: 30%,
  - c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy działki budowlanej: 0,3,
  - d) minimalna intensywność zabudowy działki budowlanej: 0,
  - e) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej działki budowlanej: 60%.

**30. Dla terenu oznaczonego symbolem 1US/U ustala się:**

- 1) przeznaczenie podstawowe – tereny usług sportu i rekreacji oraz zabudowy usługowej nieuciążliwej;
- 2) dopuszcza się lokalizację budynków, urządzeń infrastruktury technicznej, urządzeń zabawowych dla dzieci, wytyczanie utwardzonych ścieżek dla pieszych;
- 3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
  - a) maksymalna wysokość zabudowy nie może przekroczyć 10 m,
  - b) maksymalną powierzchnię zabudowaną działki budowlanej: 60%,
  - c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy działki budowlanej: 1,0,
  - d) minimalna intensywność zabudowy działki budowlanej: 0,
  - e) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej działki budowlanej: 40%.

**31. Dla terenu oznaczonego symbolem 1ZP ustala się:**

- 1) przeznaczenie podstawowe – tereny zieleni urządzonej, zieleni parkowej;
- 2) sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego należy prowadzić nie naruszając systemów korzeniowych istniejących drzew oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami;
- 3) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej, boisk i urządzeń sportowych, urządzeń zabawowych dla dzieci, wytyczanie utwardzonych ścieżek dla pieszych,
- 4) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej działki budowlanej: 80%;
- 5) maksymalną powierzchnię zabudowaną działki budowlanej: 10%;
- 6) minimalną intensywność zabudowy działki budowlanej: 0;
- 7) maksymalną intensywność zabudowy działki budowlanej: 0,1;
- 8) maksymalną wysokość zabudowy 8 m.

**32. Dla terenów oznaczonych symbolem 1R do 33R ustala się:**

- 1) przeznaczenie podstawowe – tereny rolnicze;
- 2) dopuszcza się:
  - a) prowadzenie sieci napowietrznej i podziemnej infrastruktury technicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi, wysokość obiektów związanych z infrastrukturą techniczną nie może przekroczyć 20 m.,
  - b) lokalizację zbiorników wodnych, których realizacja nie wpłynie niekorzystnie na stosunki gruntowo- wodne obszarów przyległych, z wyłączeniem strefy ochronnej gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia,
- 3) ustala się zakaz lokalizowania zabudowy, za wyjątkiem obiektów związanych z dopuszczoną infrastrukturą techniczną, zgodnie z przepisami odrębnymi.

**33. Dla terenów oznaczonych symbolami 1R1, 2R1 ustala się:**

- 1) przeznaczenie podstawowe – tereny rolnicze;

- 2) dopuszcza się: prowadzenie sieci napowietrznej i podziemnej infrastruktury technicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi, wysokość obiektów związanych z infrastrukturą techniczną nie może przekroczyć 20 m.,
- 3) ustala się zakaz lokalizowania zabudowy, za wyjątkiem obiektów związanych z dopuszczoną infrastrukturą techniczną, zgodnie z przepisami odrębnymi.

**34. Dla terenów oznaczonych symbolami od 1ZL do 15ZL ustala się:**

- 1) przeznaczenie podstawowe – tereny lasów;
- 2) ustala się zakaz zabudowy, za wyjątkiem obiektów i urządzeń związanych z gospodarką leśną oraz istniejącymi sieciami infrastruktury technicznej;
- 3) gospodarkę leśną należy prowadzić zgodnie z wymogami ochrony środowiska oraz w oparciu o plany zarządzania lasów.

**35. Dla terenu oznaczonego symbolem od 1ZLp do 4ZLp ustala się:**

- 1) przeznaczenie podstawowe - tereny lasów - planowane;
- 2) ustala się zakaz zabudowy, za wyjątkiem obiektów i urządzeń związanych z gospodarką leśną oraz istniejącymi sieciami infrastruktury technicznej;
- 3) gospodarkę leśną należy prowadzić zgodnie z wymogami ochrony środowiska oraz w oparciu o plany zarządzania lasów.

**36. Dla terenu oznaczonego symbolem 1WS ustala się:**

- 1) przeznaczenie podstawowe – tereny wód powierzchniowych śródlądowych;
- 2) dopuszcza się przebudowę, remont i realizację nowych urządzeń wodnych pod warunkiem ich zgodności z obowiązującymi przepisami odrębnymi, w tym przebudowę i rozbudowę istniejącego jazu Krepa wraz z niezbędnymi urządzeniami i obiektami i budynkami;
- 4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania:
  - a) maksymalna wysokość budynków nie może przekroczyć 10 m,
  - b) maksymalna wysokość obiektów budowlanych nie może przekroczyć 20 m,
  - c) maksymalną powierzchnię zabudowaną działki budowlanej: 10%,
  - d) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy działki budowlanej: 1,0,
  - e) minimalna intensywność zabudowy działki budowlanej: 0,
  - f) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej działki budowlanej: 60%.

**37. Dla terenów oznaczonych symbolami od 2WS do 5WS ustala się:**

- 1) przeznaczenie podstawowe – tereny wód powierzchniowych śródlądowych;
- 2) dopuszcza się przebudowę, remont i realizację nowych urządzeń wodnych pod warunkiem ich zgodności z obowiązującymi przepisami odrębnymi;
- 3) dopuszcza się wykorzystanie zbiorników wodnych do celów hodowlanych i rekreacyjnych.

**38. Dla terenów oznaczonych symbolami 6WS, 7WS, 8WS ustala się:**

- 1) przeznaczenie podstawowe – tereny wód powierzchniowych śródlądowych;
- 2) dopuszcza się przebudowę, remont i realizację nowych urządzeń wodnych pod warunkiem ich zgodności z obowiązującymi przepisami odrębnymi.

**39. Dla terenu oznaczonego symbolem 1ZD ustala się:**

- 1) przeznaczenie podstawowe – tereny ogrodów działkowych,
- 2) dopuszcza się lokalizowanie obiektów obsługujących teren ogrodów – sanitarnych, świetlicy, administracji,
- 3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
- 4) wysokość zabudowy nie może przekroczyć 1 kondygnacji nie więcej niż 6 m,
- 5) maksymalną powierzchnię zabudowaną działki budowlanej: 10%,
- 6) maksymalną intensywność zabudowy działki budowlanej: 0,1,
- 7) minimalną intensywność zabudowy działki budowlanej: 0,
- 8) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej działki budowlanej: 70%.
- 9) do minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy oraz maksymalnej powierzchni zabudowanej działki budowlanej nie wlicza się altan i budynków gospodarczych nie wymagających pozwolenia na budowę.

**40. Dla terenów oznaczonych symbolami 1G, 2G ustala się:**

- 1) przeznaczenie podstawowe: tereny infrastruktury technicznej – gazownictwa
- 2) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
  - a) wysokość zabudowy nie może przekroczyć więcej niż 6 m,
  - b) zakaz lokalizowania zabudowy innej niż związanej z infrastrukturą techniczną,
  - c) maksymalna intensywność zabudowy działki budowlanej: 0,8,
  - d) minimalna intensywność zabudowy działki budowlanej: 0,
  - e) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej działki: 20%,
  - f) dachy płaskie lub dwuspadowe i jednospadowe o kącie nachylenia od 12 do 45 °.

**41. Dla terenów oznaczonych symbolami od 1IT do 3IT ustala się:**

- 1) przeznaczenie podstawowe: tereny infrastruktury technicznej
- 2) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących obiektów jazu Krepa, oraz budowę nowych budynków niezbędnych do funkcjonowania jazu
- 3) przeznaczenie uzupełniające:
  - a) zieleni urządzonej;
  - b) zabudowa gospodarcza, zaplecza socjalno – administracyjnego, lokale mieszkaniowe
- 4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
  - a) wysokość zabudowy nie może przekroczyć więcej niż 12 m,
  - b) zakaz lokalizowania zabudowy innej niż związanej z infrastrukturą techniczną,
  - c) maksymalna intensywność zabudowy działki budowlanej: 0,8,
  - d) minimalna intensywność zabudowy działki budowlanej: 0,
  - e) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej działki: 20%,
  - f) dachy płaskie lub dwuspadowe i jednospadowe o kącie nachylenia od 12 do 45 °.

**42. Dla terenu oznaczonego symbolem 1KP ustala się:**

- 1) przeznaczenie podstawowe – teren parkingowy;
- 2) przeznaczenie uzupełniające: zieleni urządzonej, infrastruktura techniczna;
- 3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
- 4) zakaz lokalizowania zabudowy,
- 5) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej działki budowlanej: 10%.

**43. Dla terenu oznaczonego symbolem 1KK ustala się:**

- 1) przeznaczenie podstawowe: tereny komunikacji kolejowej;
- 2) dopuszcza się drogi wewnętrzne, infrastruktura techniczna, pod warunkiem zgodności z przepisami odrębnymi w zakresie komunikacji kolejowej;
- 3) maksymalna wysokość obiektów budowlanych 20 m.

**44. Dla terenów dróg oznaczonych symbolami 1KDG, 2KDG ustala się:**

- 1) przeznaczenie podstawowe tereny dróg publicznych klasy głównej (droga wojewódzka),
- 2) szerokość w liniach rozgraniczających od 13 do 50 m, zgodne z rysunkiem planu;
- 3) dopuszcza się lokalizowanie sieci i obiektów infrastruktury technicznej i ścieżek rowerowych, z zachowaniem przepisów odrębnych.

**45. Dla terenów dróg oznaczonych symbolami od 1KDZ do 4KDZ ustala się:**

- 1) przeznaczenie podstawowe: tereny dróg i ulic publicznych klasy zbiorczej (drogi powiatowe)
- 2) szerokość w liniach rozgraniczających: od 10 do 20 m, zgodnie z rysunkiem planu;
- 2) dopuszcza się lokalizowanie sieci i obiektów infrastruktury technicznej i ścieżek rowerowych, z zachowaniem przepisów odrębnych.

**46. Dla terenów dróg oznaczonych symbolami od 1KDL do 5KDL ustala się:**

- 1) przeznaczenie podstawowe – tereny dróg i ulic publicznych klasy lokalnej (drogi powiatowe i gminne)
- 2) szerokość w liniach rozgraniczających od 8 do 20 m, zgodne z rysunkiem planu;
- 3) dopuszcza się lokalizowanie sieci i obiektów infrastruktury technicznej i ścieżek rowerowych, z zachowaniem przepisów odrębnych.

**47. Dla terenów dróg oznaczonych symbolami od 1KDD do 27KDD ustala się:**

- 1) przeznaczenie podstawowe – tereny dróg i ulic publicznych klasy dojazdowej (drogi gminne)
- 2) szerokość w liniach rozgraniczających od 6 do 15 m, zgodne z rysunkiem planu;
- 3) dopuszcza się lokalizowanie sieci i obiektów infrastruktury technicznej i ścieżek rowerowych, z zachowaniem przepisów odrębnych.

**48. Dla terenów dróg oznaczonych symbolami od 1KDW do 15KDW ustala się:**

- 1) przeznaczenie podstawowe: tereny dróg wewnętrznych,
- 2) szerokość w liniach rozgraniczających: od 4 do 15 m, zgodnie z rysunkiem planu;
- 3) dopuszcza się lokalizację sieci i obiektów infrastruktury technicznej;
- 4) dopuszcza się urządzenie w drogi formie ciągu pieszo-jezdnego bez wydzielanej jezdni.

**49. Dla terenów oznaczonych symbolami 1KR, 2KR ustala się:**

- 1) przeznaczenie podstawowe: tereny dróg obsługi gruntów rolnych;
- 2) przeznaczenie uzupełniające: sieci infrastruktury technicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi, pod warunkiem braku potrzeby zmiany przeznaczenia gruntów rolnych klas I-III na cele nierolnicze;
- 3) szerokość w liniach rozgraniczających: od 5 do 8 m, zgodnie z rysunkiem planu.

---

## Rozdział 2

### Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

#### § 6.

1. W obszarze opracowania planu obowiązuje zapewnienie warunków umożliwiających prowadzenie akcji ratowniczych przeciwpożarowych, poprzez zapewnienie zaopatrzenia w wodę do celów przeciwpożarowych oraz dróg przeciwpożarowych, zgodnie przepisami szczególnymi.
2. Poza wyznaczoną na rysunku planu linią zabudowy, w tym na granicy działki, dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi i z zachowaniem wymagań dotyczących minimalnej odległości obiektów budowlanych od krawędzi jezdni.
3. Na wszystkich terenach przeznaczonych pod zabudowę dopuszcza się urządzenia towarzyszące.
4. Dla terenów istniejącej zabudowy ustala się następujące zasady zmian i uzupełnień istniejącej zabudowy:
  - 1) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę (nadbudowę), wymianę, remonty istniejących budynków;
  - 2) dopuszcza się zmianę przeznaczenia budynków na inne funkcje zgodnie z ustalonym przeznaczeniem podstawowym i uzupełniającym;
  - 3) dla istniejących budynków niespełniających ustalonych w planie wysokości zabudowy dopuszcza się remonty rozbudowy i przebudowy z zachowaniem istniejącej wysokości;
  - 4) dla działek w zabudowie istniejącej, na których przekroczone są w stanie istniejącym ustalone w planie wskaźniki maksymalnej powierzchni zabudowanej działki budowlanej, intensywności zabudowy, minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej działki, dopuszcza się rozbudowę, remonty i przebudowę pod warunkiem dalszego nie zwiększania przekroczonych parametrów;;
  - 5) dla istniejących budynków o dachach innych niż ustalone w planie dopuszcza się remonty i przebudowy i rozbudowy z zachowaniem istniejącej formy dachu;
  - 6) dla istniejących budynków niespełniających ustalonych planem linii zabudowy dopuszcza się ich remonty, rozbudowy, nadbudowy i przebudowy pod warunkiem nie zbliżania się bryłą budynku do drogi, od której ustalono linie zabudowy.
5. Ustala się nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy, określone na rysunku planu:
  - 1) od dróg publicznych klasy głównej, oznaczonych symbolem KDG, w odległości 10 m od linii rozgraniczającej tych dróg oraz w linii zabudowy istniejącej, zgodnie z rysunkiem planu;
  - 2) od dróg publicznych klasy zbiorczej, oznaczonych symbolem KDZ, w odległości 8 m od linii rozgraniczającej tych dróg oraz w linii zabudowy istniejącej, zgodnie z rysunkiem planu;
  - 3) od dróg publicznych klasy lokalnej, oznaczonych symbolem KDL, w odległości 8 m od linii rozgraniczającej tych dróg oraz w linii zabudowy istniejącej, zgodnie z rysunkiem planu;
  - 4) od dróg publicznych, klasy dojazdowej, oznaczonych symbolem KDD, w odległości 6 m od linii rozgraniczającej tych dróg oraz w linii zabudowy istniejącej, zgodnie z rysunkiem planu;
  - 5) od dróg wewnętrznych, oznaczonych symbolem KDW, w odległości 4 m, od linii rozgraniczającej tych dróg oraz w linii zabudowy istniejącej, zgodnie z rysunkiem planu;
  - 6) od linii rozgraniczającej z terenami kolejowymi 10 m, zgodnie z rysunkiem planu.
6. Na terenach przeznaczonych pod zabudowę dopuszcza się lokalizowanie garaży lub obiektów gospodarczych na granicach działek, jeżeli na działce sąsiedniej są one również zlokalizowane na tej granicy działki.

7. Dopuszcza się remonty i przebudowę budynków istniejących, w tym zlokalizowanych w odległości mniejszej niż 4 m od granicy działki oraz w granicach działek.

### Rozdział 3

#### **Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów**

##### § 7.

1. Na obszarze opracowania planu ustala się zakaz realizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem:
  - 1) terenów oznaczonych symbolem AG/Ef, Ef, RU,
  - 2) sieci infrastruktury technicznej i komunikacyjnej,
  - 3) terenów oznaczonych symbolem U, P/U, dla których dopuszcza się realizację przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i zakazuje się realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.
2. W obszarze opracowania w zakresie ochrony przed hałasem dla terenów oznaczonych symbolem:
  - 1) MN, RM/MN, MN/KP obowiązują standardy akustyczne jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, określone przepisami odrębnymi;
  - 2) M/U obowiązują, określone standardy akustyczne jak dla terenów mieszkaniowo – usługowych, określone przepisami odrębnymi;
  - 3) RM obowiązują, określone standardy akustyczne jak dla terenów zabudowy zagrodowej, określone przepisami odrębnymi;
  - 4) MW obowiązują standardy akustyczne jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, określone przepisami odrębnymi,
  - 5) US, UP/MW, US/U obowiązują standardy akustyczne jak dla terenów związanych z wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży, określone przepisami odrębnymi.
3. W granicach obszaru szczególnego zagrożenia powodzią, (obszar na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat - Q 10% oraz jest średnie i wynosi raz na 100 lat - Q 1%) oraz obszaru na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat - Q 0,2% obowiązują zachowanie warunków przepisów odrębnych, ustawy Prawo Wodne.
4. Na obszarze otuliny Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny” ustala się:
  - 1) zachowanie zakazów i ograniczeń określonych w rozporządzeniu Nr 0151/P/17/06 Wojewody Opolskiego z dnia 8 maja 2006 r. w sprawie Parku Krajobrazowego "Góra Św. Anny" (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 17 maja 2006r. nr 33, poz. 1134).
  - 2) uwzględniając określone w planie ochrony Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny” ustanowionym rozporządzeniem Nr 0151/P/1/09 Wojewody Opolskiego z dnia 2 kwietnia 2009

r. w sprawie ustanowienia planu ochrony Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny” (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 9 kwietnia 2009r. nr 25. poz. 412), ustalenia do miejscowych planów zagospodarowania w granicach otuliny Parku Krajobrazowego ustanowionej w planie ochrony, o którym mowa w ust. 2 jako obszar ograniczonego zainwestowania w celu ochrony ekspozycji ustala się:

- 1) wyposażenie istniejących linii i słupów energetycznych linii wysokiego i średniego napięcia zlokalizowanych poza terenami zabudowy w odpowiednie oznakowania zabezpieczające przed kolizjami przelatujące ptaki oraz zabezpieczenia przed wykorzystywaniem ich, jako miejsca odpoczynku przez ptaki;
  - 2) dla projektowanych, remontowanych i przebudowywanych linii średniego napięcia i teletechnicznych stosowanie linii izolowanych, a docelowo linii doziemnych;
  - 3) liniowe elementy infrastruktury technicznej należy prowadzić w „korytarzach” infrastrukturalnych, wzdłuż pasów dróg lub w pasach dróg, w strefach technologicznych i kontrolowanych sieci przesyłowych lub w ich bezpośredniej bliskości, z zachowaniem przepisów odrębnych w zakresie dróg publicznych i sieci infrastrukturalnych;
  - 4) maksymalną wysokość budowli 30 m.
5. Obowiązuje ochrona gatunkowa, zgodnie z przepisami odrębnymi, występujących na obszarze objętym planem stanowisk roślin: zimowita jesiennego (*Colchicum autumnale*) objętego częściową ochroną, występującego na terenach oznaczonych symbolem 22R i 26R oraz owada: pachnicy dębowej (*Osmoderma eremita*), występującego na terenie oznaczonym symbolem 27R, podlegającego ochronie ścisłej.
  6. Część terenu objętego planem znajduje się w granicach Głównego Zbiornik Wód Podziemnych 332 Subniecka Kędzierzyńsko – Głubczycka oraz Główny Zbiornik Wód Podziemnych 335 Zbiornik Krapkowice - Strzelce Opolskie, na którym zakazuje się: działalności gospodarczej mogącej spowodować trwałe zanieczyszczenie gruntów i wód powierzchniowych oraz podziemnych.
  7. Na rysunku planu wyznacza się strefę ochronną związaną z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu terenu obszarów rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych o mocy przekraczającej 100 kW,.
  8. Granic strefy, o której mowa w ust.7, nie mogą przekroczyć znaczące oddziaływania na środowisko, a w szczególności zakazuje się przekraczania poza granice strefy normatywnych parametrów jakości środowiska w zakresie hałasu, wibracji, emisji zanieczyszczeń oraz promieniowania elektromagnetycznego, wynikających z funkcjonowania urządzeń wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych – paneli fotowoltaicznych.
  9. W granicach strefy, której mowa w ust.7, zakazuje się lokalizowania zieleni wysokiej oraz budynków i obiektów budowlanych zacieniających panele fotowoltaiczne.

10. Na terenach bezpośrednio przyległych do linii kolejowej nr 136, ustala się obowiązek zachowania ograniczeń, w tym ograniczeń w zakresie zabudowy i zagospodarowania terenów oraz odległości od linii kolejowych, zgodnie z przepisami odrębnymi, w szczególności:
- 1) przy projektowaniu usytuowania budynków i budowli, drzew i krzewów oraz wykonywaniu robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, należy zachować odległości określone w przepisach art. 53 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 710, z późn. zm.);
  - 2) prowadząc inwestycje z zakresu urządzania terenów zielonych na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, należy uwzględnić odległości wskazane w § 1a ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1227, z późn. zm.), zwanego dalej :rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r.”;
  - 3) przy wykonywaniu robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej należy uwzględnić stosowanie § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r.;
  - 4) przy projektowaniu i budowie skrzyżowań linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami publicznymi i drogami wewnętrznymi, należy spełnić wymagania określone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowej oraz bocznic kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 1744, z późn. zm.);
  - 5) przy projektowaniu i budowie budowli kolejowych należy spełnić wymagania określone rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 987, z późn. zm.), w szczególności przepisy działu II „Zabudowa i zagospodarowanie obszaru kolejowego”;
  - 6) przy projektowaniu usytuowania budynków mieszkalnych, szpitali, domów opieki społecznej, obiektów rekreacyjno – sportowych oraz budynków związanych z wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży należy spełnić wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

## **Rozdział 4**

### **Zasady kształtowania krajobrazu**

#### **§ 8.**

1. Ustala się, jeżeli przepisy szczegółowe zawarte w § 5 planu nie stanowią inaczej, maksymalną wysokość obiektów telekomunikacyjnych: 30 m oraz maksymalną wysokość obiektów liniowych 20 m.
2. Dla terenów nie przeznaczonych pod zabudowę ustala się: ochronę zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych – poprzez zakaz ich likwidowania, przy czym dopuszcza się wycinkę ze względów sanitarnych, bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz w przypadku niemożliwej do wyeliminowania kolizji z przebiegiem dróg lub infrastruktury technicznej.

3. Ustala się zakaz likwidowania naturalnych zbiorników wodnych i starorzeczy.
4. Zakaz likwidowania rowów melioracji podstawowych i szczegółowych, z dopuszczeniem ich zarurowania.

## **Rozdział 5**

### **Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych**

#### § 9.

1. Ustala się ochronę konserwatorską obszarów historycznego układu ruralistycznego wsi Rozwadza, obejmującą tereny w granicach planu, zgodnie z rysunkiem planu, dla których ustala się:
  - 1) układ szczytowy zabudowy wzdłuż ulicy oznaczonej symbolem 3KDZ, przy czym utrzymuje się istniejące budynki usytuowane kalenicą,
  - 2) rzut budynków prostokątny,
  - 3) obowiązek stosowania stolarki okiennej prostokątnej o dłuższym pionowym boku,
  - 4) nakaz utrzymania symetrii ścian szczytowych w zakresie rozmieszczenia otworów okiennych oraz podziałów wewnętrznych okien;
  - 5) działania termomodernizacyjne należy prowadzić w sposób nie powodujący uszkodzenia lub zasłonięcia istniejących detali architektonicznych, przy czym dopuszcza się przeniesienie lub odtworzenie detali na odnowionej elewacji;
  - 6) utrzymuje się istniejącą zabudowę zlokalizowaną w odległości mniejszej niż 3,0 m od granicy nieruchomości,
  - 7) główne połacie dachu symetryczne.
2. Ochronie konserwatorskiej, na podstawie przepisów odrębnych, podlegają zabytki wpisane do rejestru zabytków:
  - 1) Zespół Pałacowy: Pałac XIX w. - ul. Parkowa - 1007/65 z 05.07.1965 r.
  - 2) Zespół Pałacowy: Park I połowa XIX w. 127/85 z 03.07.1985 r.
3. Ustala się strefę ochrony konserwatorskiej, obejmującą historyczną zabudowę pałacową z założeniem parkowych – obiekty wpisane do rejestru zabytków.
4. W granicach strefy ochrony konserwatorskiej ustala się:
  - 1) zachowanie historycznej zabudowy, z dopuszczeniem jej przebudowy pod warunkiem:
    - a) zakazu lokalizowania nowych dominat architektonicznych,
    - b) dla budynków o cechach historycznych należy zachować:
      - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej,
      - kompozycję elewacji frontowej,
      - oryginalny detal architektoniczny opasek okiennych i drzwiowych,
      - kształt otworów okiennych prostokątny w układzie pionowym oraz dostosować nowe otwory okienne do wizerunku historycznego.

- 
5. Ustala się ochronę zabytków nieruchomych ujętych w gminnej ewidencji zabytków:
    - 1) Kościół Ewangelicko-Augsburski - ul. Pstrowskiego,
    - 2) Kapliczka św. Nepomucena - ul. Korfantego,
    - 3) Stara Remiza Straży Pożarnej - ul. Korfantego 33a,
    - 4) Dom - ul. Korfantego 7,
    - 5) Dom - ul. Korfantego 21,
    - 6) Dom - ul. Korfantego 23,
    - 7) Dom - ul. Szkolna 7.
  
  6. Dla zabytków nieruchomych ujętych w gminnej ewidencji zabytków
    - 1) zachować ich bryłę, kształt i geometrię dachu;
    - 2) utrzymać, a w przypadku zniszczenia podczas prac remontowych, odtworzyć historyczny detal architektoniczny;
    - 3) zachować kształt, rozmiary i rozmieszczenie otworów zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku;
    - 4) elementy elewacyjne instalacji technicznych należy montować z uwzględnieniem wartości zabytkowych obiektów;
    - 5) należy utrzymać historyczny rodzaj pokrycia dachowego (dachówka ceramiczna w kolorze ceglanym, czerwonym), w przypadku budynków, w których historyczne pokrycie dachu uległo całkowitemu zniszczeniu dopuszcza się pokrycie dachu materiałem imitującym dachówkę w kolorze ceglanym, czerwonym.
  
  7. Ochronie konserwatorskiej, na podstawie przepisów odrębnych, podlegają stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru zabytków:
    - 1) Nr 13 - osada kultura lendzielska, wczesne średniowiecze Nr w rejestrze zabytków A-637/84,
    - 2) Nr 9 osada neolit Nr w rejestrze zabytków A-652/84.
  
  8. W granicach planu udokumentowano, poza stanowiskami archeologicznymi wpisanymi do rejestru zabytków, następujące stanowiska archeologiczne:
    - 1) Nr 1 - Ślad osadnictwa (mezolit, neolit);
    - 2) Nr 2 Punkt osadniczy (neolit);
    - 3) Nr 3 Osada (mezolit – neolit);
    - 4) Nr 4 Osada (epoka kamienia);
    - 5) Nr 5 Ślad osadnictwa (neolit);
    - 6) Nr 6 Stanowisko z okresu neolitu Funkcja nieokreślona;
    - 7) Nr 7 Obozowisko (mezolit), osada (pradzieje);
    - 8) Nr 8 Ślad osadnictwa (neolit), cmentarzysko z lat 1618 - 1648 - brak dokładnej lokalizacji;
    - 9) Nr 10 Ślad osadnictwa (neolit) - brak dokładnej lokalizacji;
    - 10) Nr 11 Ślad osadnictwa (neolit) - brak dokładnej lokalizacji;
    - 11) Nr 12 Ślad osadnictwa;
    - 12) Nr 14 Punkt osadniczy (neolit), osada średniowieczna (XIV w.), osada starożytna;
    - 13) Nr 15 Ślad osadnictwa (neolit), punkt osadniczy kultury średniowiecznej (XIV w.);
    - 14) Nr 16 Osada średniowieczna XIV w.;
    - 15) Nr 17 Ślad osadnictwa (środkowy paleolit)
    - 16) Nr 18 Ślady osadnictwa (neolit i wczesne średniowiecze), osada średniowieczna (XIV w.);

- 17) Nr 19 Ślad osadnictwa (neolit), osada średniowieczna (XIII – XIV w.);
  - 18) Nr 20 Ślad osadnictwa (epoka kamienia), osada średniowieczna (XIV w.);
  - 19) Nr 21 Ślad osadnictwa (neolit);
  - 20) Nr 22 Ślad osadnictwa (neolit), osada średniowieczna XIII – XIV w.;
  - 21) Nr 23 Osada średniowieczna XIV w.;
  - 22) Nr 24 2 paleniska.
9. Dla stanowisk archeologicznych obowiązują przepisy odrębne oraz wszelkie ziemne prace budowlane należy prowadzić zgodnie z przepisami odrębnymi.
10. Wszelkie przedmioty, co do których istnieje przypuszczenie, iż są zabytkiem, pozyskane w trakcie prac ziemnych lub odkryte jako przypadkowe znalezisko, podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych.

## **Rozdział 6**

### **Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych**

#### § 10.

Jako tereny przestrzeni publicznej ustala się tereny dróg publicznych oraz teren oznaczony symbolami US, US/U i ZP.

- 1) Chodniki oraz ciągi pieszo–jezdne i piesze należy dostosować do potrzeb ruchu osób niepełnosprawnych,
- 2) Zagospodarowanie terenów zielenią ozdobną, izolacyjną, zadrzewieniami, szpalerami drzew i krzewów,
- 3) Dopuszcza się lokalizację tymczasowych, w rozumieniu przepisów odrębnych, obiektów handlowych i usługowych, nie powodujących utrudnień w ruchu komunikacyjnym.

## **Rozdział 7**

### **Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu układu komunikacyjnego**

#### § 11.

1. Obsługa komunikacyjna terenów objętych planem odbywa się z terenu dróg i ulic publicznych oznaczonych symbolami KDG, KDZ, KDL, KDD, terenu dróg wewnętrznych oznaczonych symbolem KDW oraz dróg obsługi gruntów rolnych oznaczonych symbolem KR, powiązanych z układem zewnętrznym drogami powiatowymi i drogą wojewódzką nr 423.
2. Na obszarze objętym planem zachowuje się podstawowy układ dróg publicznych gminnych, powiatowych i wojewódzkich.
3. Na całym obszarze opracowania planu dopuszcza się lokalizowanie tras i ścieżek rowerowych.
4. Do czasu realizacji projektowanych odcinków ulic lub poszerzenia do docelowych parametrów istniejących ulic dopuszcza się dotychczasowy sposób zagospodarowania terenów, bez możliwości

wprowadzania trwałych obiektów budowlanych, oraz realizacji nowych ogrodzeń, uniemożliwiających docelową realizację ustaleń planu.

5. Remonty, przebudowę dróg i sieci infrastruktury technicznej można prowadzić w istniejących granicach własności lub etapami w liniach rozgraniczających wyznaczonych na rysunku planu.
6. Dopuszcza się etapową realizację poszerzenia dróg do ustalonych linii rozgraniczających.

7. Ustala się następujące minimalne wskaźniki liczby miejsc postojowych dla samochodów osobowych:

- 1) na terenach oznaczonych symbolem: MN, MN/KP, RM, RM/MN, MU/US, M/U, MW/UP, MW,
  - a) 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie, lecz nie mniej niż 2 miejsca postojowe na 1 budynek,
  - b) dodatkowo dla usług ustalonych lub dopuszczonych na terenie należy zapewnić minimalnie:
    - usługi gastronomii - 1 miejsce postojowe na 50 m<sup>2</sup> powierzchni sali konsumpcyjnej,
    - usługi handlu - 1 miejsce postojowe na 50 m<sup>2</sup> powierzchni sprzedaży,
    - usługi pozostałe - 1 miejsce postojowe na 200 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej;
- 2) na terenach oznaczonych symbolem: AG/Ef, P/U, RU, Ef:
  - a) 1 miejsce postojowe na – 4 zatrudnionych
  - b) dodatkowo w przypadku lokalizowania:
    - usług gastronomii - 1 miejsce postojowe na 50 m<sup>2</sup> powierzchni sali konsumpcyjnej,
    - usług handlu - 1 miejsce postojowe na 50 m<sup>2</sup> powierzchni sprzedaży,
- 3) na terenie oznaczonym symbolem U, UI, UT, UK/U, US/U, ZP/U:
  - usługi gastronomii - 1 miejsce postojowe na 50 m<sup>2</sup> powierzchni sali konsumpcyjnej,
  - usługi handlu - 1 miejsce postojowe na 50 m<sup>2</sup> powierzchni sprzedaży,
  - usługi pozostałe - 1 miejsce postojowe na 200 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej;
- 4) na terenie oznaczonym symbolem UKr - 1 miejsce postojowe na 200 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej;
- 5) na terenie oznaczonym symbolem US - 1 miejsce postojowe na 300 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej budynków i 1 miejsce postojowe na 500 m<sup>2</sup> powierzchni terenowych boisk sportowych
- 6) na terenie oznaczonym symbolem ZD – 1 miejsce postojowe na 1000 m<sup>2</sup> powierzchni terenu ogrodów działkowych.

8. W zakresie liczby miejsc postojowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową ustala się:

- 1) minimum 1 miejsca postojowe dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową na każde wymagane, zgodnie z ust. 7, 20 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, przy zachowaniu minimalnie 1 miejsca postojowego jeżeli liczba wymaganych miejsc postojowych dla samochodów osobowych jest większa niż 10,
- 2) w sytuacjach określonych przepisami odrębnymi liczbę miejsc postojowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową stosuje się zgodnie z tymi przepisami.

9. Miejsca postojowe należy lokalizować na nieruchomości inwestora jako parkingi i miejsca postojowe na terenie, miejsca garażowe w garażach wbudowanych lub budynkach garażowych wolnostojących, dopuszcza się lokalizowanie miejsc postojowych w ciągach dróg publicznych

oznaczonych symbolem KDD, KDL oraz dróg wewnętrznych oznaczonych symbolem KDW, z zachowaniem przepisów odrębnych.

10. W ciągach dróg publicznych, w strefach zabudowanych, należy zapewnić ciągi piesze wydzielone, przystosowanych do poruszania się osób niepełnosprawnych, dla dróg klasy dojazdowej dopuszcza się budowę dróg w formie ciągów pieszo – jezdnych, przystosowanych do poruszania się osób niepełnosprawnych.

## Rozdział 8

### Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej

#### § 12.

1. Dopuszcza się budowę, przebudowę, rozbudowę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej na całym obszarze opracowania planu.
2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się: zaopatrzenie z istniejącej i nowo projektowanej sieci wodociągowej lub własnego ujęcia.
3. W zakresie odprowadzenia i oczyszczania ścieków dopuszcza się:
  - 1) prowadzenie sieci wraz z obiektami i urządzeniami z nimi związanymi;
  - 2) odprowadzenie ścieków do gminnej kanalizacji sanitarnej, z dopuszczeniem odprowadzenia ścieków do szczelnych zbiorników wybieralnych i oczyszczalni przydomowych zgodnie z przepisami odrębnymi,
  - 3) wymóg podczyszczania ścieków przemysłowych, przed odprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej, zgodnie z przepisami odrębnymi.
4. W zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych ustala się ich odprowadzenie do dołów chłonnych lub zbiorników na własnym terenie lub rozprowadzenie w ramach terenu biologicznie czynnego zgodnie z przepisami,
5. W zakresie zaopatrzenia w gaz dopuszcza się rozbudowę sieci gazowej na terenie planu, z tym że przy lokalizacji nowych obiektów należy zachować odległości określone w przepisach odrębnych, w szczególności dotyczących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe.
6. Dla następujących gazociągów przesyłowych:
  - 1) gazociąg Zdieszowice - Brzeg Opolski DN100, odgałęzienie do stacji gazowej Rozwadza DN 100 PN 4,0 MPa, MOP 3,6 (rok budowy 1994);
  - 2) gazociąg Zdieszowice - Brzeg Opolski DN400, PN 6,3 MPa, MOP 5,5 (rok budowy 2007);
  - 3) gazociąg Zdieszowice - Brzeg Opolski DN400, PN 4,0 MPa, MOP 3,6 (rok budowy 1981);
  - 4) gazociąg podwyższonego średniego ciśnienia DN500 (rok budowy 1986);
  - 5) przesyłowy wysokiego ciśnienia Zdieszowice - Wrocław DN 1000 MOP 8,4 MPa;ustala się strefy kontrolowane, zgodnie z rysunkiem planu.
7. Strefa kontrolowana sieci gazowej wysokiego ciśnienia, której lokalizację pokazano na rysunku planu stanowi obszar, w którym operator sieci jest uprawniony do zapobiegania działalności mogącej mieć negatywny wpływ na jej trwałość i prawidłową eksploatację;
8. Dla strefy kontrolowanej ustala się:
  - 1) obowiązek zapewnienia swobodnego dojazdu do sieci infrastruktury technicznej oraz swobodnego przemieszczania się wzdłuż gazociągu,

- 2) dopuszczenie lokalizowania sieci podziemnego uzbrojenia technicznego zgodnie z przepisami odrębnymi,
  - 3) zakaz sadzenia drzew i krzewów w pasie 4 m (po 2m od osi gazociągu) – zagospodarowanie terenu zielenią niska,
  - 4) zakaz prowadzenia działalności mogącej zagrozić trwałości gazociągu podczas eksploatacji.
9. Od istniejących sieci wysokiego i podwyższonego ciśnienia oraz terenów stacji redukcyjnej i urządzeń gazowych należy zachować odległości, zgodnie z przepisami odrębnymi.
10. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:
- 1) dostawa energii – z istniejącej i planowanej sieci elektroenergetycznej;
  - 2) dopuszcza się skablowanie i przełożenie istniejących napowietrznych sieci elektroenergetycznych na zasadach określonych przez przepisy odrębne;
  - 3) dopuszcza się lokalizowanie stacji transformatorowych, z zachowaniem warunków technicznych wydanych przez zarządcę sieci energetycznej;
  - 4) budowę nowej elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej średniego i niskiego napięcia należy realizować w formie linii kablowych, przy czym dla sieci średniego napięcia, w przypadku braku możliwości technicznych dopuszcza się realizację w formie linii napowietrznych,
  - 5) przewiduje się modernizację istniejącej sieci elektroenergetycznej z zachowaniem jej dotychczasowego charakteru, tzn. wyklucza się zmianę rodzaju napięcia linii np. z niskiego na średnie;
  - 6) dopuszcza się stosowanie indywidualnych odnawialnych źródeł energii o mocy do 100 kW.
11. Ustala się strefę technologiczną od istniejących elektroenergetycznych linii napowietrznych 110 kV, obejmującą pasy terenu o szerokości 20 m od osi linii, gdzie dopuszcza się użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem z uwzględnieniem następujących ograniczeń:
- a) zakaz sadzenia roślinności wysokiej,
  - b) budowa i rozbudowa budynków i budowli wymaga zachowania warunków bezpieczeństwa w tym minimalnych dopuszczalnych odległości od elementów znajdujących się pod napięciem oraz zachowania wymagań dotyczących dopuszczalnego natężenia pola elektrycznego emitowanego przez linię 110kV,
  - c) lokalizacja budynków i budowli nie może ograniczać dostępu do stanowisk słupowych sprzętem budowlanym.
12. W zakresie zaopatrzenia w energię ciepłą dopuszcza się ogrzewanie budynków z indywidualnych kotłowni lub urządzeń na terenach własnych inwestorów, dopuszcza się stosowanie odnawialnych źródeł energii o mocy do 100 kW.
13. W zakresie zaopatrzenia w sieć telekomunikacyjną dopuszcza się: prowadzenie sieci wraz z obiektami i urządzeniami z nimi związanymi.
14. Gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z przepisami odrębnymi.

## **Rozdział 9**

### **Zasady i warunki scalenia i podziału nieruchomości**

#### § 13.

1. Ustala się minimalne szerokości frontu działki:
  - 1) W zabudowie oznaczonej symbolem MN, MN/RM: 18 m.,
  - 2) w zabudowie oznaczonej symbolem MW, MW/UP, M/U, U, UT, P/U, Ef, AG/Ef: 24 m,
  - 3) dla pozostałych terenów, z wyjątkiem terenów rolnych: 20m.

2. Ustala się minimalne powierzchnie nowo wydzielanych działek:
  - 1) w zabudowie oznaczonej symbolem MN, MN/RM: 800 m<sup>2</sup>
  - 2) w zabudowie oznaczonej symbolem MW, MW/UP, M/U, U UT, P/U, Ef, AG/Ef: 1000 m<sup>2</sup>.
  - 3) dla pozostałych terenów, z wyjątkiem terenów rolnych: 800 m<sup>2</sup>.
3. Granice działek należy wytyczać w stosunku do istniejących lub projektowanych dróg publicznych i wewnętrznych pod kątem od 70° do 110°.
4. Dopuszcza się mniejsze powierzchnie wydzielanych działek, niż wymienione powyżej, wytyczane na cele infrastruktury technicznej, komunikacyjnej, pod cele publiczne.

## **Rozdział 10**

### **Opłata, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym**

#### § 14.

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz.293) w wysokości 30 %.

## **DZIAŁ III PRZEPISY KOŃCOWE**

#### § 15.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzeszowic.

#### § 16.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.